FU700-01-01


1
2
3
4
5
6
7
8
9
450
R10
120
A
60
150
A
R680
Ø370
4处
3
3
3
R150
R280
300
50
1000
2000
3026
12
209
246X10=2460
(345)
350
290
80
284
320
26-Ø12
30X45°


10
11
A－A
1：2
3
4处
12
13
14
B－B
1：2
R3
件 9
1：4
80
100
4-Ø6
170
190

技术要求

1. 件 6、件 7、与件 8之间必须密封焊接，不得漏油。
2. 本链轮罩用于左装驱动，右装链轮罩与其对称。
3. 本链轮罩用于 P=63.5，Z1=19，Z2=57链轮，链条 100节。
4. 去除毛刺、焊渣，内外表面喷防漆各一道，外表面加喷色漆一道。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
14	GB93-87	弹簧垫圈 10	26	Q235	0.0016	0.042	
13	GB6170-86	螺母 M10	26	Q235	0.01	0.26	
12	GB5783-86	螺栓 M10X20	26	Q235	0.0144	0.37	
11	GB93-87	弹簧垫圈 5	4	Q235	0.0002	0.001	
10	GB5783-86	螺栓 M5X10	4	Q235			
9		观察盖 δ=2	1	有机玻璃	1		下料 190X100
8		下弯板 δ=3	1	Q235	22.09		下料3587X286
7		下右侧板 δ=3	1	Q235	34.6		
6		下左侧板 δ=3	1	Q235	35.86		
5		上弯板 δ=3	1	Q235	21.94		下料3552X286
4		手把 Ø10	2	Q235	0.14	0.28	下料 L=227
3		上右侧板 δ=3	1	Q235	31.24		
2		上左侧板 δ=3	1	Q235	32.53		
1		端法兰 δ=3	4	Q235	0.233	0.932	下料 350X30

标记	处数	更改文件号	签字	日期	链轮罩		FU700-01-01
设计		标准化		图样标记	重量	比例	结构件
校对	李连道	批准			181.14	1:8	
审核	秦海波						
工艺	刘飞	日期		共 张	第 张		德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国

www.hebeido.com 德欧环保® DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国