



26	GB5781-86	螺栓M12X50	36	304			
25	WLSN320-13P	橡胶垫	4	橡胶			
24	GB41-86	螺母M20	2	304			
23	GB93-87	弹垫 20	2	304			
22	GB95-85	垫片 20	2	304			
21	GB5781-86	螺栓M20X70	2	304			
20	WLSN320-6P	螺旋	1	Q235-A			
19	GB819-85	十字槽沉头螺钉M8X30	56	304			
18	WLSN320-7P	衬板	13	橡胶			
17	WLSN320-14P	压板	28	304			
16	GB93-87	弹垫 16	1	Q235-A			
15	GB5781-86	螺栓M16X65	1	Q235-A			
14	WLSN320-12P	垫片	1	304			
13	WLSN320-5P	盖板B	1	304			
12	WLSN320-8P	U形槽D	1	304			
11	WLSN320-3P	U形槽C	1	304			
10	WLSN320-2P	U形槽B	1	304			
9	WLSN320-4P	盖板A	3	304			
8	GB95-85	垫片 8	128	304			
7	GB41-86	螺母 M8	128	304			
6	GB5781-86	螺栓M8X25	72	304			
5	WLSN320-1P	U形槽A	1	304			
4	WLSN320-11P	支座	1	Q235-A			
3	FAF77DV100L4NA25M1Ad50	SEW减速机 (IP55 户外型 绝缘等级 F级)					
2	GB827-86	铆钉	4	ML2			
1	TBP7	标牌	1	1Cr18Ni9Ti			
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

技术特性
1. 电机功率3KW; 2. 螺旋转速n=25r/min

技术要求
1. 整机试运行, 转动应平稳无周期性冲击和振动;
2. 衬板装入U形槽定位件内后, 应保证衬板不产生窜动。

37	GB5781-86	螺栓M12X60	13	304			
36	GB93-87	弹垫 16	4	304			
35	GB95-85	垫片 16	4	304			
34	GB41-86	螺母 M16	4	304			
33	GB5781-86	螺栓M16X60	4	304			
32	GB1096-79	键14	1	45			
31	GB3882-87	带座轴承TY9051	1	套			
30	WLSN320-9P	端盖	1	304			
29	GB93-87	弹垫 12	49	304			
28	GB95-85	垫片 12	49	304			
27	GB41-86	螺母 M12	49	304			
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

标记	次数	更改文件号	签字	日期
设计				
校对	李连通		审定	
审核	李海波			
工艺	刘飞		日期	
图样标记				
重量比例				
共 页 第 页				

德欧环保
WLSN320.0P
无轴螺旋输送机

借(通)用件登记	
描图	
描模	
底图总号	
底图总号	
签字	
日期	