Ⅱ 02J22151.1

标记	文件号	修改内容	签名	日期


C 向
900
4X215(=860)
215
30
13-ϕ13
配钻
830
930
222.5
4X222.5(=890)
1
2
3
4
5
C
1050
1000
350
150
ϕ630
R
B
D
90
(448)
885
930
1300
6
⊔ 5 ⊿100(50)
6
7
8
9
10
11
12
E
100
675
8
80
200
60°
H
1413
A
A 向
870
35
16-ϕ14
25
F
G
694
568
3X235(=705)
235
145.5
3X159.5(=478.5)
4X159.5(=638)
159.5
108
4X235(=940)
996
B－B
830
8
6
20
8-ϕ24
220
70°
1130
1210
D－D
E－E
F－F
H－H
G－G
109
63
60°
70°



重锤单刮板清扫器安装孔尺寸

ϕ630
120
320
280
130



重锤双刮板清扫器安装孔尺寸

ϕ630
120
320
300
380



H.P型清扫器安装孔尺寸

ϕ630
120
164
140
434
340
110
400
200
140
30°



NPS型清扫器安装孔尺寸

ϕ630
120
320
200
100

技术要求

1. 未注焊缝均为连续角焊缝，焊角高为被焊件最小厚度.
2. 根据定货注明的清扫器种类及图示清扫器安装孔尺寸，在件号 两侧 钢板上开孔，定货未注明时不开孔.
3. 材料下料切割面粗糙度 $\overset{100}{\nabla}$
4. 筋板焊倒角 10X45°

序号	代号	名称		数量	材料	单重	总重	附注
12		钢板	δ6	4	Q235-A	0.18	0.72	
11		钢板	δ6	4	Q235-A	0.192	0.768	
10		钢板	δ6	8	Q235-A	0.202	0.616	
9		钢板	8X63X694	2	Q235-A	2.728	5.456	
8		钢板	8X63X870	2	Q235-A	3.42	6.84	
7		钢板	10X190X200	4	Q235-A	3.26	13.04	
6		钢板	δ8	12	Q235-A	1.304	15.648	
5		角钢	50X50X5-830	1	Q235-A	3.129	3.129	
4		钢板	δ6	1	Q235-A	49	49	
3		角钢	50X50X5-900	2	Q235-A	3.393	6.786	
2		钢板	δ6	2	Q235-A	69.882	139.764	
1		钢板	δ6	1	Q235-A	360675	36.675	
						重量	(kg)	

	合同号		漏斗体	Ⅱ 02J22151.1	
设计		工艺会审		图样标记 S	重量 kg 279.442	比例
校对		批准			
复核		图形输入			共 页
标准化检查		日期		部件	第 2 页

A1 图纸文件名 J221511

WWW.hebeido.com 河北德欧 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国