



技术要求：  
 1. 焊件搭接处周边处焊三面，其余焊缝为连续角焊，焊缝高度等于被焊件最小厚度。  
 2. 件3平面度与直线度不得大于4毫米。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
19	GB93-76	垫圈 24	8	65Mn	0.026	0.208	
18	GB97-76	垫圈 A24	8	A3	0.035	0.28	
17	GB52-76	螺母 M24	8	A3	0.11	0.88	
16	GB30-76	螺栓 M24×60	8	A3	0.3	2.4	
15		钢板 ?=6	8	A3	0.47	3.76	
14		[120×53×5.5 L=1800	2	A3	21.7	43.4	
13		钢板 320×244×12	2	A3	7.35	14.7	
12		L75×75×6 L=150	2	A3	1.04	2.08	
11		[120×53×5.5 L=973	2	A3	11.75	23.50	
10		L75×75×6 L=1906	2	A3	13.15	13.15	
9		L63×63×6 L=1800	2	A3	10.25	20.5	
8		钢板 ?=6	4	A3	1.2	4.8	
7		L63×63×6 L=1890	1	A3	10.85	10.85	
6		[120×53×5.5 L=446	2	A3	5.37	10.74	对称各一件
5		钢板 180×140×12	6	A3	2.4	14.4	
4		L63×63×6 L=3214	2	A3	18.3	36.6	
3		[120×53×5.5 L=3196	2	A3	38.3	76.6	
2		钢板 ?=6	2	A3	0.92	1.84	对称各一件
1		[120×53×5.5 L=346	2	A3	4.17	8.34	

2050 车式拉紧尾

6°<?≤12°

DT593-33

德欧环保 DEUHUANBAD 环保社会 生态中国

设计 李连通 标准化 阶段 标准 数量 比例

校对 李连通 288 1:18

审核 秦海波

工艺 刘飞 批准 共 张 第 张