



技术要求

一、柱销不得有缩孔、气泡、杂质以及其他影响柱销强度的缺陷。

二、柱销材料的物理机械性能：

1、抗拉强度 (kgf/mm²) : ≥ 5.4 。

2、抗弯强度 (kgf/mm²) : ≥ 7.0 。

3、抗压强度

(kgf/mm²) : ≥ 5.4 。P 2、抗弯强度 (kgfmm?) : ≥ 7.0 。P 3、抗压强度 (kgfmmS<0, 100>2) : ≥ 6.0 。

4、抗剪强度

(kgf/mm²) : ≥ 1.0 。P 3、抗压强度 (kgfmm?) : ≥ 6.0 。P 4、抗剪强度 (kgfmmS<0, 100>2) : ≥ 1.0 。

5、冲击值

(kgf/cm³) : ≥ 6.0 。P 4、抗剪强度 (kgfmm?) : ≥ 1.0 。P 5、冲击值 (kgfcmS<0, 100>2) : ≥ 100 。

6、热变形温度 (°C) : ≥ 150 。

7、脆化温度 (°c) : ≤ -30 。

					河北德欧 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国			ZL12-02	
					河北德欧 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国			MC尼龙6	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
设计			标准化					2:1	
校对	李连通		批准						
审核	秦海波								
工艺	刘飞		日期		共 张		第 张		 德欧环保 DEDUHUANBAD 环保社会 生态中国